


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
314D/13	Maurerarbeiten (V'20)					
000	Bedingungen <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.					
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013. 01 Maurerarbeiten (V'20)					
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.					
100	Mauerwerk aus künstlichen Steinen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.					
110	Mauerwerk aus Backstein MB und MBD <hr/>					
114	Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften MBD.					
.500	Bewehrtes Mauerwerk gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern.					
.501	01 Armo, vertikal bewehrtes Mauerwerk AGZ Ziegeleien AG	0	m2	
Übertrag					

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	6142 Gettnau 02 d mm 12.5. lxh cm 29x19. 03 h m				
	04 Öffnungen mit Bewehrungsdurchdringungen vollständig mit Zementmörtel füllen.				
.502	01 Armo, vertikal bewehrtes Mauerwerk AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 d mm 15. lxh cm 29x19. 03 h m	0	m2
	04 Öffnungen mit Bewehrungsdurchdringungen vollständig mit Zementmörtel füllen.				
.503	01 Armo, vertikal bewehrtes Mauerwerk AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 d mm 17.5. lxh cm 29x19. 03 h m	0	m2
	04 Öffnungen mit Bewehrungsdurchdringungen vollständig mit Zementmörtel füllen.				
500	Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
520	Mauerwerksbewehrung				
521	Lagerfugenbewehrungen.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.110	2 Längsdrähte, d mm 4.				
.111	Abstand mm 50 bis 120.	0	m
.120	2 Längsdrähte, d mm 5.				
.121	Abstand mm 50 bis 180.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
522	Mauerwerksbewehrung vertikal.				
.001	01 Beschreibung: 02 Marke, Typ..... 03 LE = kg.	0	LE
.002	01 Armierungsanschluss zu Betonboden. Löcher in Beton bohren, inkl. ausbürsten und ausblasen von Bohrlöchern. Armierungsanschluss mit geeigneter Klebmasse injizieren. 02 Klebmasse Marke, Typ..... 03 LE = St.	0	LE
540	Maueranschlüsse				
541	Anschlussbewehrung für Zwi- schenwand während des Auf- mauerns in Lagerfugen ein- mörteln.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.101	d mm 4.	0	St
	Total: AGZ Armo®			