

# GETTNAUER BIBERSCHWANZZIEGEL



<b>BS Biberschwanzziegel spitz</b>
naturrot
rotbraun, hellbraun <sup>(1)</sup> , braun, rot geflammt,
gelb geflammt <sup>(1)</sup> , braun geflammt <sup>(1)</sup> , uni geflammt <sup>(1)</sup>
hellgrau <sup>(1)</sup> , dunkelgrau <sup>(1)</sup> , anthrazit <sup>(1)</sup> , andere Farben <sup>(1)</sup> (ab 200m <sup>2</sup> )

## Spezialziegel



Traufziegel

Firstanschlussz.

1½ Ziegel

Kehlziegel<sup>(1)</sup>

Glasziegel

Lüftungsziegel<sup>(1)</sup>

Ortgangziegel links und rechts, 1½ Kehlziegel und Konkav-Konvex sind zusätzlich erhältlich.<sup>(1)</sup>

## Sicherheitshaken



SH AGZ

## Schneestop



Universal<sup>(1)</sup>



ESB



Forte



40mm<sup>(1)</sup>

	Mittlere Lattweite cm	Mittlere Deckbreite cm	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	Bedarf Stk./m <sup>1</sup>	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m <sup>2</sup> /Pal.	Menge Stk./Bund
<b>Technische Daten</b>								
Flächenziegel Doppeldach	15.00	17.00	39.00		1.80	448	11.49	8
Flächenziegel Einfachdach	24.00	17.00	24.40		1.80	448	18.36	8
Ortgangziegel								1
Traufziegel	L <sup>(2)</sup> = 22.5 cm	17.00			1.50	500		1
Firstanschlussziegel	L <sup>(2)</sup> = 25.5 cm	17.00			1.50	500		1
1½ Ziegel	L <sup>(2)</sup> = 38.0 cm	25.50			2.70	240		6
Kehlziegel	L <sup>(2)</sup> = 48.0 cm	17.00			2.30			1
1½ Kehlziegel	L <sup>(2)</sup> = 48.0 cm	25.50			4.00			1
Konkav-Konvex		17.00						1
Lüftungsziegel		17.00						1
Glasziegel		17.00			2.31			8

Neigung im Gebrauchszustand am Sparren ≥ 8m <sup>1</sup> in Grad gemessen	
Unterdach für <b>normale</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	≥ 30
Unterdach für <b>erhöhte</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	25 bis < 30
Unterdach für <b>ausserordentliche</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	15 bis < 25

<sup>(1)</sup> Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache  
<sup>(2)</sup> L = Länge. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.  
<sup>(3)</sup> Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf der Seite 36 zu finden.