

# GETTNAUER DOPPELFALZZIEGEL



## P36 Pfannenziegel

naturrot

rotbraun<sup>(1)</sup>, hellbraun<sup>(1)</sup>, braun, rot geflammt<sup>(1)</sup>

hellgrau<sup>(1)</sup>, dunkelgrau<sup>(1)</sup>, anthrazit

andere Farben<sup>(1)</sup> (ab 200m<sup>2</sup>)

## Spezialziegel



Ortgang links



Ortgang rechts



2/3 Ziegel



Bordziegel<sup>(1)</sup>



Lüftungsziegel  
mit Gitter<sup>(1)</sup>



Glasziegel

Pultabschlussziegel, Pultortgangziegel, Pfannenschiebeziegel und Firsteinleger sind zusätzlich erhältlich.<sup>(1)</sup>

## Sicherheitshaken



SH AGZ



SH AGZ gekröpft



Universal



ESB



Forte



40mm<sup>(1)</sup>

## Schneestop

	Lattweite min./max. cm	Mittlere Deckbreite cm	Bedarf Stk./m <sup>2</sup>	Bedarf Stk./m <sup>1</sup>	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m <sup>2</sup> /Pal.	Menge Stk./Bund
<b>Technische Daten</b>								
Flächenziegel LW <sup>(2)</sup> 36 cm	35.0–36.2	21.30	13.20		3.40	240	18.25	6
Ortgangziegel	35.0–36.2			2.80	5.30	36		2
2/3 Ziegel	35.0–36.2	14.30			2.70	180		6
Bordziegel	35.0–36.2	17.00		2.80	3.90	120		6
Lüftungsziegel	35.0–36.2	21.30			3.90	120		6
Glasziegel	35.0–36.2	21.30	13.15		3.90			8

## Neigung im Gebrauchszustand am Sparren $\geq 8\text{ m}^1$ in Grad gemessen

Unterdach für <b>normale</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	$\geq 18$
Unterdach für <b>erhöhte</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	16 bis < 18
Unterdach für <b>ausserordentliche</b> Beanspruchung <sup>(3)</sup>	8 bis < 16

<sup>(1)</sup> Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache

<sup>(2)</sup> LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.

<sup>(3)</sup> Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf der Seite 36 zu finden.